



SACS LIENS COULISSANTS POUR DASRI

CARACTÉRISTIQUES GARANTIES PAR LA NORME NFX 30-501 : Dimensions, contrôle de l'épaisseur, opacité, tenue aux déchets humides, résistance à la chute, résistance à la déchirure, essais de résistance du lien.

QUALITÉ : Flexitène – 100% recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

DÉSIGNATION	RÉF.	DIMENSIONS (mm)	ÉPAISSEUR	COLORIS	CONDITIONNEMENT
15 Litres	5000	400x350 + 50 (lien coulissant)	19 µ	Jaune	500 U. = 20 x 25 sacs
20 Litres	5001	450x450 + 50 (lien coulissant)	19 µ	Jaune	500 U. = 20 x 25 sacs
30 Litres	5002	500x650 + 50 (lien coulissant)	20 µ	Jaune	500 U. = 20 x 25 sacs
50 Litres	5003	680x750 + 50 (lien coulissant)	23 µ	Jaune	500 U. = 20 x 25 sacs
100 Litres	5004	820x900 + 50 (lien coulissant)	28 µ	Jaune	200 U. = 8 x 25 sacs
110 Litres	5005	700x1050 + 50 (lien coulissant)	34 µ	Jaune	200 U. = 8 x 25 sacs